



**OZNACZENIA:**

- ⌞ - gniazdo 2P+Z, 250V, 16A, IP44, serii Basic 55, 20MUCKD-94-507
- TG ■ - istn. tablica główna.

**UWAGI:**

1. Projektowane instalacje prowadzić pod tynkiem.
2. Montaż gniazd wtyczkowych na wysokości montowanych urządzeń, około 30cm.
3. Zastosować przewody YDY-żo 3x2.5mm<sup>2</sup> do zasilania instalacji obwodów gniazd.
4. Obwody zasilic z przebudowywanej tablicy piętrowej TG.
5. Układ pracy sieci: TN-S.
6. Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z projektami branży budowlanej i instalacyjnej.

**PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY**

HSW ZPT Sp. z o.o.	Nr arch. proj.: PE-5894	Nr zlecenia: Zof/8/2013			
	Skala: 1:100	Nr rysa.: 3	Stanowisko:	Nazwisko:	Podpis:
<b>Plan instalacji gniazd dedykowanych do instalacji ogrzewania.</b>	Asystent projektanta:		Łukasz Woźniak		06/2013
	Projektant:		mgr inż. A. Latawiec (upr.PDK/0076/POOE/05)		06/2013
<b>Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno</b>			mgr inż.		